



**VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD**  
**DRIFRESH**

**1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

PRODUCTNAAM DRIFRESH  
 PRODUCTNR. 910571  
 LEVERANCIER Dodge Company Ltd,  
 Units 11/15 Ardglen Industrial  
 Estate,  
 Whitchurch, Hampshire,  
 RG28 7BB, United Kingdom  
 44 (0)1256-893883  
 44 (0)1256-893868

**2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
DESTILLATEN (ARDOLIE), MET WATERSTOF BEHANDELDE LICHT FRACTIE; KEROSINE - NIE	265-149-8	64742-47-8	10-30%	Xn;R65

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

**3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

Wordt onder de huidige wetgeving niet beschouwd als een gevaar voor gezondheid of milieu.

**4 EERSTEHULPMAATREGELEN**

**INADEMING**

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.  
 Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

**INSLIKKEN**

Niet van toepassing.

**CONTACT MET DE HUID**

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

**CONTACT MET DE OGEN**

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen.  
 Minimaal 15 minuten blijven spoelen. Bij aanhoudende klachten medische hulp inschakelen.

**5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN**

**BLUSMIDDELEN**

Gebruik Alcoholbestendig schuim. Schuim. Poeder. Droge chemicaliën, zand, dolomiet enz.

**SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES**

Houders in de buurt van het vuur verwijderen of koelen met water. Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Aan vuur blootgestelde houders met water koelen en dampen verspreiden.

**UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN**

Spuitbussen kunnen bij brand exploderen. Dampen kunnen ontbranden.

**SPECIFIEKE GEVAREN**

Vuur veroorzakend Vergiftige gassen/rook/dampen van Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (CO2).

**6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

**REINIGINGSMETHODEN**

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren.

**7 HANTERING EN OPSLAG**

**DRIFRESH****GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Tijdens toepassing en droging worden oplosmiddeldampen afgegeven. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Explosiebestendige elektrische apparatuur gebruiken.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50°C. Kan sommige kunststoffen, rubber en coatings aantasten.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING****BESCHERMENDE UITRUSTING****TECHNISCHE MAATREGELEN**

Ontploffingsbestendige algemene en plaatselijke afzuigventilatie.

**BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN**

Indien ventilatie onvoldoende is, dient geschikte ademhalingsbescherming gebruikt te worden.

**BESCHERMING VAN DE HANDEN**

Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: P.T.F.E. (Teflon), of Polyethyleen/ethyleenvinylalcohol (PE/EVAL).

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

**ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN**

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

VOORKOMEN	Helder Aërosol		
KLEUR	Kleurloos		
GEUR	Aromatisch.		
OPLOSBAARHEID	Onoplosbaar in water		
KOOKPUNT (°C)	-40 - 56 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	0.7 (H <sub>2</sub> O=1) 20
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	4	DAMPSPANNING	68 mmHg 21
VERDAMPINGSHOEVEELHEID	>1 BuAc=1	VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%)	100
VLAMPUNT (°C)	-97 CC (Gesloten kop)	BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG (%)	1.8
BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG (%)	9.5		

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Contact vermijden met Sterk oxiderende middelen. Sterke alkaliën. Sterke minerale zuren.

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****INADEMING**

Schadelijk bij inademing. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

**INSLIKKEN**

Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Sufheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid. Depressie van centraal zenuwstelsel. Narcotisch effect.

**CONTACT MET DE HUID**

Schadelijk bij aanraking met de huid. Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken.

**DRIFRESH****CONTACT MET DE OGEN**

Spetters en stoom kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Langdurige inademing van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen.

**WIJZE VAN OPNAME**

Inademing. Contact met de huid en/of ogen.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Lege houders vanwege ontploffingsgevaar niet verbanden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

JUISTE VERVOERSNAAM	AEROSOLS		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1950	ADR-KLASSE NR	2
ADR KLASSE	Class 2	ADR VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
ADR-ETIKET NR	2.1	CEFIC TEC(R)-NR	20G5F
RID-KLASSE NR	2	RID VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
UN-NR. ZEE	1950	IMDG KLASSE	2.1
IMDG PAGINA NR	2.1	IMDG VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
EMS	F-D, S-U	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1950
ICAO KLASSE	2.1	VERPAKKINGSGROEP LUCHTVERVOER	Not Applicable

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****RISICO ZINNEN**

NC Niet geclassificeerd.

**VEILIGHEIDSZINNEN**

P13 Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

**16 OVERIGE INFORMATIE****HERZIENINGSDATUM**

May 2007

**RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)**

R65 Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

**EXONERATIECLAUSULE**

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.