



VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD FEATURE BUILDER - REGULAR & SOLVENT

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	FEATURE BUILDER - REGULAR & SOLVENT
PRODUCTNR.	507011
LEVERANCIER	Dodge Company Ltd, Units 11/15 Ardglen Industrial Estate, Whitchurch, Hampshire, RG28 7BB, United Kingdom 44 (0)1256-893883 44 (0)1256-893868

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
METHANOL	200-659-6	67-56-1	60-100%	F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25
PROPAAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	< 1%	F;R11 Xi;R36 R67

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar. Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

CLASSIFICATIE T;R23/24/25, R39/23/24/25, F;R11.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

ALGEMENE INFORMATIE

Onmiddellijk medische hulp inschakelen! Slachtoffer onmiddellijk van blootstellingsbron verwijderen.

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen. Als de ademhaling is gestopt, kunstmatige beademing toepassen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

Onmiddellijk de mond spoelen en veel water drinken. Slachtoffer onder toezicht houden. Ga, indien het slachtoffer zich onwel voelt naar een ziekenhuis en neem het informatieblad mee. NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

CONTACT MET DE HUID

Verontreinigde kleding onmiddellijk verwijderen en de huid wassen met water en zeep. Onmiddellijk medische hulp inschakelen als symptomen na het afspoelen aanhouden.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Blijven spoelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Afgesloten ruimten ventileren alvorens deze te betreden. Gevorderde of omvangrijke branden vanaf veilige afstand of beschermde locatie bestrijden. Rekening houden met explosiegevaar.

UITZONDERLIJKE BRAND- EN ONTPLOFFINGSGEVAREN

LICHT ONTVLAMBAAR!

SPECIFIEKE GEVAREN

Gezien de grootte van de verpakking, kan het risico als minimaal worden beschouwd.

FEATURE BUILDER - REGULAR & SOLVENT**BESCHERMENDE UITRUSTING VOOR BRANDWEERLIEDEN**

Gebruik bij het blussen van brand een ademhalingsstoestel met luchttoevoer.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN**

Vermijd inademing van dampen en contact met de huid en ogen. Roken en gebruik van open vuur en andere ontstekingsbronnen verboden.

MILIEUVOORZORGSMAATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren. Lekkage of ongecontroleerde uitloop in waterlopen moet ONMIDDELIJK worden gemeld bij de betrokken instanties.

REINIGINGSMETHODEN

Reinigingspersoneel behoort ademhalingsbeveiliging en/of bescherming tegen contact met vloeistof te dragen. Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Gemorst materiaal NIET aanraken! Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Absorbeer afval met onbrandbaar, absorberend materiaal.

7 HANTERING EN OPSLAG**GEBRUIKSVORZORGSMAATREGELEN**

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Risico van dampconcentratie op grond- of andere lage niveaus. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

OPSLAGVOORZORGSMAATREGELEN

Weghouden van hitte, vonken en open vuur. Houders goed gesloten houden. Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m ³	ST - ppm	ST - mg/m ³
METHANOL	MAC	200 ppm(D)	260 mg/m ³ (D)		
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m ³		

BESCHERMENDE UITRUSTING**VOORWAARDEN TIJDENS BEWERKING**

Mechanische luchtregeling gebruiken om concentraties van dampen in de lucht beneden de van toepassing zijnde maximaal toelaatbare drempelwaarde te houden.

TECHNISCHE MAATREGELEN

Zorg voor voldoende ventilatie, waaronder geschikte plaatselijke afzuiging, zodat de maximale blootstellingstermijn niet wordt overschreden.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingsstoestel.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Bescherming voor de ogen/voor het gezicht wordt aanbevolen.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Direct wassen bij huidbesmetting. Besmette kledingstukken direct uittrekken.

BESCHERMING VAN DE HUID

Draag bij risico op contact een schort of speciale werkkleding.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Heldere vloeistof
KLEUR	Kleurloos
GEUR	Alcoholgeur

FEATURE BUILDER - REGULAR & SOLVENT

OPLOSBAARHEID	Volledig oplosbaar in water		
KOOKPUNT (°C)	64-67 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	0,800 H20=1 20
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	DAMPSPANNING	100 mmHg 21
VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%)	97	VLAMPUNT (°C)	11 CC (Gesloten kop)

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

GEVAARLIJKE POLYMERISATIE

Zal niet polymerizeren.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterke zuren. Sterke alkaliën. Sterk oxiderende stoffen. Sterke reduceermiddelen.

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO2).

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Deze stof is giftig.

INADEMING

Damp van deze chemische stof kan gevaarlijk zijn indien ingeademd.

INSLIKKEN

Toxisch: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door opname via de mond.

CONTACT MET DE HUID

Kan worden opgenomen via de huid.

CONTACT MET DE OGEN

Kan ernstige irritatie van de ogen veroorzaken.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

Toxisch door huidabsorptie (percutaan).

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

ECOTOXICITEIT

Gering gevaar voor het milieu.

MOGELIJKE BIOACCUMULATIE

Niet bioaccumulatief.

AFBREEKBAARHEID

Het product is bioafbreekbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

De verpakking moet leeg zijn (droogdruppen)

OPRUIMINGSMETHODEN

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

FEATURE BUILDER - REGULAR & SOLVENT

JUISTE VERVOERSNAAM	BRANDBARE VLOEISTOF, GIFTIG, N.E.G. (METHANOL, PROPAN-2-OL)		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1992	ADR-KLASSE NR	3
ADR KLASSE	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	II
GEVAARSNr. (ADR)	336	ADR-ETIKET NR	3 & 6.1
HAZCHEM CODE	3WE	CEFIC TEC(R)-NR	30GFT1-II
RID-KLASSE NR	3	RID VERPAKKINGSGROEP	II
UN-NR. ZEE	1992	IMDG KLASSE	3
IMDG PAGINA NR	3 & 6.1	IMDG VERPAKKINGSGROEP	II
EMS	F-E, S-D	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1992
ICAO KLASSE	3	LUCHT ONDERKLASSE	6.1
VERPAKKINGSGROEP	II		
LUCHTVERVOER			

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING



Vergiftig



Licht ontvlambaar

BEVAT

METHANOL

RISICO ZINNEN

R23/24/25	Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R39/23/24/25	Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R11	Licht ontvlambaar.

VEILIGHEIDSZINNEN

S9	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S27	Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
S38	Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
S45	Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
S36/37	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
S60	Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
P11	Beperkt tot professionele gebruikers.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM

AUGUST 2005

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11	Licht ontvlambaar.
R23/24/25	Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R36	Irriterend voor de ogen.
R39/23/24/25	Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.