



VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD

Perma Cosmetics

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

PRODUCTNAAM	Perma Cosmetics
PRODUCTNR.	670018-670137
LEVERANCIER	Dodge Company Ltd, Units 11/15 Ardglan Industrial Estate, Whitchurch, Hampshire, RG28 7BB, United Kingdom 44 (0)1256-893883 44 (0)1256-893868

2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
PROPAAN-2-OL	200-661-7	67-63-0	< 1%	F;R11 Xi;R36 R67
SBP 3 MINERAL SPIRIT		64741-84-0	30-60%	Xn;R65. F;R11. N;R51/53.

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Licht ontvlambaar. Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

CLASSIFICATIE F;R11. N;R51/53.

4 EERSTEHULPMAATREGELEN

INADEMING

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Slachtoffer warm houden en niet laten bewegen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

INSLIKKEN

NIET laten braken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Slachtoffer onmiddellijk veel water laten drinken om de ingeslikte chemische stof te verdunnen. Bij braken het hoofd laag houden, zodat de maaginhoud niet in de longen kan komen.

CONTACT MET DE HUID

Huid onmiddellijk met water en zeep wassen.

CONTACT MET DE OGEN

Onmiddellijk spoelen met overvloedig water gedurende maximaal 15 minuten. Contactlenzen uitdoen en de ogen wijd opensperren. Minimaal 15 minuten blijven spoelen en medische hulp inschakelen.

5 BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

BLUSMIDDELEN

Gebruik bij het blussen van brand schuim, koolzuur, poeder of waternevel.

SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES

Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen.

SPECIFIEKE GEVAREN

Vanwege de kleine verpakking is risico op inademing van brandrookgassen minimaal.

6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Zorg bij het verwijderen van gemorste vloeistoffen in een beperkte ruimte voor geschikte persoonlijke bescherming (inclusief ademhalingsapparaat).

MILIEUVOORZORGSMATREGELEN

Niet naar riool, grond of aquatisch milieu afvoeren.

Perma Cosmetics

REINIGINGSMETHODEN

Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventileren. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Huidcontact met of inhalatie van uitgevloeid materiaal, stof of damp vermijden. Grotere hoeveelheden niet naar riool afvoeren maar verwijderen met absorberend materiaal. Mag niet in riool komen.

7 HANTERING EN OPSLAG

GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Inademing van dampen vermijden. Voor goede ventilatie zorgen.

OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN

Vermijd contact met oxiderende stoffen. Niet bewaren in de buurt van warmtebronnen of blootstellen aan hoge temperaturen. Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek.

OPSLAG CLASSIFICATIE

Opslagruimte voor ontvlambare vloeistoffen.

8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
Perma Cosmetics	MAC	250 ppm	650 mg/m3		
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m3		
SBP 3 MINERAL SPIRIT	MAC	250 ppm	650 mg/m3		

BESCHERMENDE UITRUSTING



TECHNISCHE MAATREGELEN

Grenswaarden in acht nemen en risico van inademing van dampen tot minimum beperken.

BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN

Bij onvoldoende ventilatie: Gebruik een geschikt ademhalingstoestel.

BESCHERMING VAN DE HANDEN

Geschikte veiligheidshandschoenen gebruiken bij kans op huidcontact.

BESCHERMING VAN DE OGEN

Goedgekeurde, nauwsluitende veiligheidsbril dragen bij spatgevaar.

ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN

Oogspoelstation verschaffen.

HYGIËNISCHE MAATREGELEN

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

VOORKOMEN	Tweefase vloeistof.		
KLEUR	Verscheidene kleuren		
GEUR	Lichte geur Koolwaterstoffen		
KOOKPUNT (°C)	>110 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	0,800-0,830 (liquid) H ₂ O=1 20
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	DAMPSPANNING	<10
VLUCHTIG DEEL IN VOL. (%)	20-60	VLAMPUNT (°C)	29 CC (Gesloten kop)

10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT

STABILITEIT

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden en aanbevolen gebruik.

TE VERMIJDEN CONDITIES

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden.

TE VERMIJDEN MATERIALEN

Sterk oxiderende stoffen.

Perma Cosmetics

GEVAARLIJKE ONTLEDINGSPRODUCTEN

Bij brand ontstaan vergiftige gassen (CO, CO2).

11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

INADEMING

Damp kan de luchtwegen en longen irriteren.

INSLIKKEN

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na inslikken.

CONTACT MET DE HUID

Schadelijk bij aanraking met de huid.

CONTACT MET DE OGEN

Kan ernstige irritatie van de ogen veroorzaken.

GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN

Irriteert ogen en slijmvliezen. CNS-onderdrukker.

WIJZE VAN OPNAME

Inademing. Absorptie door de huid. Contact met de huid en/of ogen.

12 ECOLOGISCHE INFORMATIE

LC 50, 96 Uur, VIS, mg/l

Low: 1 High 10

AFBREEKBAARHEID

Het product is biologisch niet makkelijk afbreekbaar.

13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

ALGEMENE INFORMATIE

De verpakking moet leeg zijn (droogdruppen)

OPRUIMINGSMETHODEN

Lozingsprocedures moeten in lijn met plaatselijk geldende reguleringen zijn en door een milieudeskundige zijn goedgekeurd.

14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

JUISTE VERVOERSNAAM	MILIEUGEVAARLIJKE VLOEISTOF, N.E.G. (SBP 3 MINERAL SPIRIT,)		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	3082	ADR-KLASSE NR	9
ADR KLASSE	Klasse 9: Andere gevaarlijke stoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	III
GEVAARSNr. (ADR)	90	ADR-ETIKET NR	9
HAZCHEM CODE	2X	CEFIC TEC(R)-NR	90GM6-III
RID-KLASSE NR	9	RID VERPAKKINGSGROEP	III
UN-NR. ZEE	3082	IMDG KLASSE	9
IMDG PAGINA NR	9	IMDG VERPAKKINGSGROEP	III
EMS	F-A, S-F	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	3082
ICAO KLASSE	9	VERPAKKINGSGROEP	III
		LUCHTVERVOER	

15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

ETIKETTERING

Perma Cosmetics



Licht ontvlambaar



Milieugevaarlijk

RISICO ZINNEN

R11	Licht ontvlambaar.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

VEILIGHEIDSZINNEN

S9	Op een goed geventileerde plaats bewaren.
S16	Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S51	Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
S57	Neem passende maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.
S61	Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

16 OVERIGE INFORMATIE

HERZIENINGSDATUM May 2007

RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11	Licht ontvlambaar.
R36	Irriterend voor de ogen.
R51/53	Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R65	Schadelijk; kan longschade veroorzaken na verslikken.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.