



**SILCOLAN AEROSOL****REINIGINGSMETHODEN**

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Alle ontstekingsbronnen doven/neutraliseren. Vonken, vlammen en warmte vermijden en niet roken. Ventilieren.

**7 HANTERING EN OPSLAG****GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Uit de buurt van hitte, vonken en open vuur houden. Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Tijdens toepassing en droging worden oplosmiddeldampen afgegeven. Goed ventileren, inademing van dampen vermijden. Geschikt ademhalingsapparaat gebruiken indien luchtvervuiling boven aanvaardbaar niveau is. Statische elektriciteit en vonkvorming moeten voorkomen worden. Explosiebestendige elektrische apparatuur gebruiken.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Spuitbussen: mogen niet worden blootgesteld aan direct zonlicht of aan temperaturen boven 50°C. Kan sommige kunststoffen, rubber en coatings aantasten.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
BUTAAN	MAC	600 ppm	1430 mg/m3		
PROPAAN-2-OL	MAC	250 ppm	650 mg/m3		

**BESCHERMENDE UITRUSTING****TECHNISCHE MAATREGELEN**

Ontploffingsbestendige algemene en plaatselijke afzuigventilatie.

**BESCHERMING VAN DE ADEMHALINGSORGANEN**

Indien ventilatie onvoldoende is, dient geschikte ademhalingsbescherming gebruikt te worden.

**BESCHERMING VAN DE HANDEN**

Veiligheidshandschoenen gebruiken, gemaakt van: P.T.F.E. (Teflon). of Polyethyleen/ethyleenvinylalcohol (PE/EVAL).

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Goedgekeurde veiligheidsstofbril dragen.

**ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN**

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

VOORKOMEN	Aërosol Vloeistof		
KOOKPUNT (°C)	83 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	.700-.800 @ 20 °c
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	VERDAMPINGSHOEVEELHEID	>1 BuAc=1
VLAMPUNT (°C)	>23 CC (Gesloten kop)	BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG	2
BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG (%)	12	(%)	

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Hitte, vlammen en andere ontstekingsbronnen vermijden. Contact vermijden met Sterk oxiderende middelen. Sterke alkaliën. Sterke minerale zuren.

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE****INADEMING**

Schadelijk bij inademing. Dampen kunnen hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid en misselijkheid veroorzaken.

**SILCOLAN AEROSOL****INSLIKKEN**

Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Sufheid, duizeligheid, desoriëntatie, draaierigheid. Depressie van centraal zenuwstelsel. Narcotisch effect.

**CONTACT MET DE HUID**

Schadelijk bij aanraking met de huid. Ontvet de huid, kan kloven of eczeem veroorzaken.

**CONTACT MET DE OGEN**

Spetters en stoom kunnen irritatie en brandende ogen veroorzaken.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Langdurige inademing van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen.

**WIJZE VAN OPNAME**

Inademing. Contact met de huid en/of ogen.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Beschouwd als niet schadelijk voor het milieu.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Lege houders vanwege ontploffingsgevaar niet verbanden. Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

JUISTE VERVOERSNAAM	SPUITBUSSEN (AÉROSOLEN)		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1950	ADR-KLASSE NR	2
ADR KLASSE	Class 2	ADR VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
ADR-ETIKET NR	2.1	CEFIC TEC(R)-NR	20G5F
RID-KLASSE NR	2	RID VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
UN-NR. ZEE	1950	IMDG KLASSE	2.1
IMDG PAGINA NR	2.1	IMDG VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
EMS	F-D, S-U	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1950
ICAO KLASSE	2.1	VERPAKKINGSGROEP	Not Applicable
		LUCHTVERVOER	

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****ETIKETTERING**

Irriterend

**RISICO ZINNEN**

R36	Irriterend voor de ogen.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**VEILIGHEIDSZINNEN**

S16	Verijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S26	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**SILCOLAN AEROSOL**

## EG-RICHTLIJNEN

Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

## INFORMATIEBRONNEN

Dangerous Properties of Industrial Materials Report, N.Sax et.al.

HERZIENINGSDATUM May 2007

## RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11	Licht ontvlambaar.
R12	Zeer licht ontvlambaar.
R36	Irriterend voor de ogen.
R67	Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

## EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.