



**VEILIGHEIDS-INFORMATIEBLAD  
SYN-CAV CAVITY**

**1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**

PRODUCTNAAM SYN-CAV CAVITY  
 PRODUCTNR. 250099  
 LEVERANCIER Dodge Company Ltd,  
 Units 11/15 Ardglen Industrial  
 Estate,  
 Whitchurch, Hampshire,  
 RG28 7BB, United Kingdom  
 44 (0)1256-893883  
 44 (0)1256-893868

**2 SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDELEN**

Naam	EEC (EINECS) NR.	CAS-nr.	Inhoud	Classificatie
FORMALDEHYDE...%	200-001-8	50-00-0	5.1625%	Carc3;R40 T;R23/24/25 C;R34 R43
METHANOL	200-659-6	67-56-1	10-30%	F;R11 T;R23/24/25,R39/23/24/25

De volledige tekst voor alle R-zinnen wordt getoond in paragraaf 16.

**3 IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**

Ontvlambaar. Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid. Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.

CLASSIFICATIE T;R39/23/24/25. Xn;R20/21/22. Carc 3;R40. Xi;R36/37/38. R43. R10.

**4 EERSTEHULPMAATREGELEN**

**INADEMING**

Slachtoffer onmiddellijk in de frisse lucht brengen. Medische hulp inschakelen. Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen. Slachtoffer bij moeilijke ademhaling door deskundig personeel zuurstof laten toedienen.

**INSLIKKEN**

NIET LATEN BRAKEN! BEWUSTELOOS SLACHTOFFER NOOIT LATEN BRAKEN OF TE DRINKEN GEVEN! Slachtoffer onmiddellijk van de blootstellingsbron verwijderen. Veel water drinken. Onmiddellijk medische hulp inschakelen! Voor rust, warmte en frisse lucht zorgen.

**CONTACT MET DE HUID**

Slachtoffer van besmettingsbron verwijderen. Besmette kleding verwijderen. Huid onmiddellijk met water en zeep wassen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

**CONTACT MET DE OGEN**

Voor het spoelen contactlenzen uit de ogen halen. Ogen onmiddellijk met overvloedig water uitspoelen en bij spoelen oogleden optillen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen. Blijven spoelen.

**5 BRANDBESTRIJDINGSMATREGELEN**

**BLUSMIDDELEN**

Houd bij het kiezen van brandblusmiddelen rekening met eventuele andere chemicaliën.

**SPECIALE BRANDBESTRIJDINGSPROCEDURES**

Indien zonder risico, houder uit de buurt van de brand verwijderen. Aan vlammen blootgestelde houders tot geruime tijd nadat de brand helemaal gedoofd is met water afkoelen.

**SPECIFIEKE GEVAREN**

Vuur veroorzakend Vergiftige gassen/rook/dampen van Koolmonoxide (CO) Kooldioxide (CO2).

**6 MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT**

**SYN-CAV CAVITY****REINIGINGSMETHODEN**

De vereiste beschermende uitrusting dragen. Goed ventileren. Lek indien mogelijk zonder risico dichten. Gemorst materiaal NIET aanraken. Absorberen in vermiculiet, droog zand of aarde en in houders deponeren. Gebied waar materiaal gemorst is met overvloedig water schoonspoelen. Vijvers of waterwegen niet met spoelwater verontreinigen. Na contact met gemorste hoeveelheid grondig wassen.

**7 HANTERING EN OPSLAG****GEBRUIKSVORZORGSMATREGELEN**

Morsen en contact met huid en ogen vermijden. Voor goede ventilatie zorgen. Inademing van dampen vermijden.

**OPSLAGVOORZORGSMATREGELEN**

Bewaren in een goed afgesloten, originele container op een droge en koele plek. In oorspronkelijke houder bewaren.

**OPSLAG CLASSIFICATIE**

Opslagruimte voor toxische stoffen.

**8 MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**

Naam	STD	LT - ppm	LT - mg/m3	ST - ppm	ST - mg/m3
FORMALDEHYDE...%	MAC	1 ppm	1.5 mg/m3	2 ppm	3 mg/m3
METHANOL	MAC	200 ppm(D)	260 mg/m3(D)		

**BESCHERMENDE UITRUSTING****TECHNISCHE MAATREGELEN**

Goed geventileerde ruimte.

**BESCHERMING VAN DE HANDEN**

Veiligheidshandschoenen gebruiken.

**BESCHERMING VAN DE OGEN**

Oogbescherming gebruiken.

**ANDERE BESCHERMINGSMIDDELEN**

Geschikte kleding dragen om elk risico van contact met vloeistof en herhaald of langdurig contact met damp te voorkomen.

**HYGIËNISCHE MAATREGELEN**

NIET ROKEN IN WERKGEBIED! Wassen bij elke onderbreking van het werk en vóór het eten, roken en gebruiken van het toilet. Besmette kledingstukken direct uittrekken. Direct wassen met water en zeep bij huidbesmetting. Gebruik geschikte huidcrème om uitdroging van de huid te voorkomen. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**9 FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**

VOORKOMEN	Helder Vloeistof		
KLEUR	Blauwachtig.		
GEUR	Geur van parfum Lichte geur Scherp		
OPLOSBAARHEID	Oplosbaar in water.		
KOOKPUNT (°C)	90-92 760 mm Hg	RELATIEVE DICHTHEID	.982-.990 @ 20 °c
DAMPDICHTHEID (lucht=1)	>1	VLUCHTIG DEEL IN VOL.(%)	99
pH-WAARDE, GECONC.	6-7	VLAMPUNT (°C)	36 CC (Gesloten kop)
OPLOSSING			
BRANDBAARHEIDSGRENS: - LAAG (%)	7	BRANDBAARHEIDSGRENS - HOOG (%)	73

**10 STABILITEIT EN REACTIVITEIT****STABILITEIT**

Stabiel onder normale temperaturomstandigheden.

**TE VERMIJDEN CONDITIES**

Contact met zuren en alkaliën vermijden. Contact met sterke oxidatiemiddelen vermijden. Contact met sterke reduceermiddelen vermijden.

**11 TOXICOLOGISCHE INFORMATIE**

**SYN-CAV CAVITY****INADEMING**

Schadelijk bij inademing. Langdurige inhalatie van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Hoge concentraties van dampen kunnen de luchtwegen irriteren en hoofdpijn, vermoeidheid, misselijkheid en overgeven tengevolge hebben.

**INSLIKKEN**

Schadelijk bij opname via de mond. Kan bij inslikken onaangenaam gevoel veroorzaken. Kan maagkrampen of misselijkheid veroorzaken. Het doorslikken van geconcentreerde chemische stof kan ernstige inwendige schade veroorzaken.

**CONTACT MET DE HUID**

Schadelijk bij aanraking met de huid. Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Langdurig contact kan een droge huid veroorzaken.

**CONTACT MET DE OGEN**

Irriterend voor de ogen. Gevaar voor ernstig oogletsel.

**GEZONDHEIDSWAARSCHUWINGEN**

Langdurige inademing van hoge concentraties kan de luchtwegen beschadigen. Langdurige of herhaalde blootstelling kan ernstige irritatie veroorzaken.

Stof veroorzaakt irritatie van de slijmvliezen en kan bij inslikken buikklachten tengevolge hebben.

**OVERIGE GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID**

Kankerverwekkend, categorie 3.

**MEDISCHE OVERWEGINGEN**

Allergieën. Huidkwalen en allergieën. Geschiedenis van roken.

**12 ECOLOGISCHE INFORMATIE****ECOTOXICITEIT**

Niet bekend.

**13 INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING****OPRUIMINGSMETHODEN**

Afval moet in overeenstemming met de betreffende voorschriften van de plaatselijke autoriteiten worden verwerkt.

**14 INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**

JUISTE VERVOERSNAAM	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (METHANOL)		
UN-NR. VOOR WEGTRANSPORT	1993	ADR-KLASSE NR	3
ADR KLASSE	Klasse 3: Brandbare vloeistoffen.	ADR VERPAKKINGSGROEP	III
GEVAARSNr. (ADR)	30	ADR-ETIKET NR	3
HAZCHEM CODE	3Y	CEFIC TEC(R)-NR	30GF1-III, 30GF1-sp
RID-KLASSE NR	3	RID VERPAKKINGSGROEP	III
UN-NR. ZEE	1993	IMDG KLASSE	3
IMDG PAGINA NR	3	IMDG VERPAKKINGSGROEP	III
EMS	F-E, S-E	MFAG	See Guide
MARIENE VERONTREINIGING	Nee.	UN-NR LUCHT	1993
ICAO KLASSE	3	VERPAKKINGSGROEP	III
		LUCHTVERVOER	

**15 WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE****ETIKETTERING**

Vergiftig

**SYN-CAV CAVITY**

BEVAT  
 FORMALDEHYDE 5.1625%  
 METHANOL

## RISICO ZINNEN

R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.  
 R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
 R20/21/22 Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
 R36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
 R39/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.  
 R10 Ontvlambaar.

## VEILIGHEIDSZINNEN

S26 Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
 S27 Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.  
 S38 Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.  
 S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
 S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden.  
 S36/37 Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
 S60 Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.  
 P11 Beperkt tot professionele gebruikers.

## EG-RICHTLIJNEN

Systeem met specifieke informatie over milieugevaarlijke stoffen. 2001/58/EG.

**16 OVERIGE INFORMATIE**

## INFORMATIEBRONNEN

Dangerous Properties of Industrial Materials Report, N.Sax et.al.

HERZIENINGSDATUM May 2007

## RISICO ZINNEN (VOLLEDIGE TEKST)

R11 Licht ontvlambaar.  
 R23/24/25 Vergiftig bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.  
 R34 Veroorzaakt brandwonden.  
 R37 Irriterend voor de ademhalingswegen.  
 R39/23/24/25 Vergiftig: gevaar voor ernstige onherstelbare effecten bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond.  
 R40 Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.  
 R43 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

## EXONERATIECLAUSULE

Deze informatie geldt alleen voor de aangegeven specifieke materialen en geldt mogelijk niet voor deze materialen in combinatie met andere materialen of in een proces. De informatie is evenals de aangegeven datum, naar beste kunnen en weten, accuraat en betrouwbaar. Er wordt echter geen garantie of verklaring gegeven ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of volledigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zelf te bepalen in hoeverre de informatie geschikt is voor zijn eigen gebruik.